

## Specifikationer

- Fördröjd start: Fyll maskinen och fördröj starten så att den passar ditt schema - kom hem till rena tallrikar när du är klar på jobbet, eller kör disken på natten när elen är som billigast. Startfördröjning ger flexibilitet i vardagen.
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry: AirDry avslutar torkningen med naturlig luftcirkulation istället för värme. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet och släpper in rumstempererad luft i diskmaskinen. Upp till tre gånger bättre torkning jämfört med system med stängd lucka.
- AutoOff funktion: Du behöver inte komma ihåg att stänga av maskinen när den har diskat klart. AutoOff funktionen ser till att maskinen stängs av efter att disken är färdig. Ingen onödig energiförbrukning. Du sparar pengar och det är bra för miljön!
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- Tillvalsfunktioner
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

## Prestanda

- Antal kuvert: 13
- Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.: 310

## Installation

- Installation: Underbyggd
- Färg: Vit
- Inbyggnadsmått: 820-880x600x570
- Produktmått H x B x D, mm: 818x597x576
- Djup öppen dörr/lucka, mm: 1140
- Total effekt, W: 1950
- Sladdlängd, (ca) m: 1.5
- Längd tömningsslang, cm: 150
- Säkring, A: 10
- Tilloppsslang, cm: 150
- Tilloppsslang, typ: Aqua control
- Vattenanslutning: Varmt/Kallt
- Hjul/Fötter: 2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
- Upphöjd installation: Nej
- Nettovikt, kg: 39

## Energi

- Energiklass: C
- Ljudnivå (dB): 44
- Ljudklass: B
- Diskeffektindex: 1.121
- Torkeffektindex: 1.061
- Energiförbrukning kWh/100 cykler: 74
- Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet): 9.9

## Övrigt

- Produktnummer (PNC): 911 544 128
- Antal program: 8
- Antal temperaturer: 4
- Typ av bestickkorg/låda: Bestickkorg
- SoftSpikes: 1 rad med SoftSpikes
- Glashållare i nedre korgen: -
- Invändig belysning: Nej
- DoorFitKit: Nej
- Typ av gångjärn: Standard
- Översvämningsskydd: Hel botten och flottör
- Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.: 200
- Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.: 240
- Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.: 270
- Övre Sprayarm: Standard sprayarm
- Sprayarm, typ: Standard
- Extra funktioner: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Display: LED indikator
- Installation: Fristående
- EAN-kod: 7333394107554